产品技术说明书

发布日期：2025 年 09 月, 编号：REZUX-DSP-20250908-03

Enfinol® DSP10

版本号：1

性能概述

- Enfinol® DSP10 是一种非离子型润湿分散添加剂，化学组成为表面活性剂和聚合物的水溶液，具有高色素亲和性基团

产品特点

- 作为共分散剂使用时，能显著提升显色强度并降低浆料粘度
- 提高颜料的负载量
- 有效提高炭黑颜料的黑度
- 有利于提高炭黑色浆的长期稳定性
- 无溶剂，满足更高的环保要求

物理性质

产品性能	
外观	浅黄色澄清至微浊液体
活性物含量（%）	约 35
pH	约 8.5
溶剂	水

应用

- 印刷油墨
- 通用工业涂料
- 浓缩颜料

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

使用方法

- 根据研磨时提供的条件，无粘结剂研磨时添加量为 20.0 - 40.0%，有粘接剂研磨时添加量为 1.0-5.0%
- 最佳用量需经一系列实验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。