



产品技术说明书

发布日期：2025 年 12 月，编号：REZUX-AD-20251224-01

Enfinol® AD632

版本号：4

性能概述

- Enfinol® AD632 是非离子型、无溶剂、疏水改性聚氨酯增稠剂。用于建立水性涂料的高剪切粘度，提高漆膜的流平性，改善涂膜丰满度

产品特点

- 优异的流平性
- 有利于形成均匀的成膜厚度和更好的漆膜丰满度
- 易于操作，pH 适用范围广泛

物理性质

产品典型数值

外观	白色液体
固含量 (%)	20.0
密度 (g/ml)	1.04
pH	6.5

应用

- 可广泛应用于涂料、油墨等领域

使用方法

- 推荐按照配方的 0.1 - 5.0% 添加，最佳添加量需经过一系列试验确定
- 可在研磨或调漆阶段加入



包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 使用原装容器密封储存在阴凉、干燥环境中，避免冷冻
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。