



产品技术说明书

发布日期：2025 年 11 月，编号：REZUX-LEV-20251110-01

Enfinol® LEV10

版本号：1

性能概述

- Enfinol® LEV10 是用于各种涂料、印刷油墨以及室温固化塑料的丙烯酸流平剂。它可以增进涂层的流平，同时还可以防止缩孔

产品特点

- 在所有的溶剂型和无溶剂型涂料配方中可作为防止缩孔和改善流平的助剂
- 可以增进涂层的光泽和长波流平效果
- 只有轻微的降低表面张力，不影响重涂和层间附着力
- 不会引起清漆浑浊和色漆雾影

物理性质

产品规格

化学组成 聚丙烯酸酯

活性物含量 (%) >99.0

密度 (20°C, g/cm³) 1.03

应用

- 可广泛应用于涂料、印刷油墨、罩光油和室温固化塑料体系



使用方法

- 推荐添加量如下，最佳添加量需经过一系列试验确定：

应用领域	建议用量	加入方法及加工知道
液体涂料	0.05-0.5%	可以在任何生产阶段添加，包括后添加
粉末涂料	0.5-1.5%	可以在粉末涂料树脂的生产过程的最后阶段加入与树脂混合均匀
印刷油墨和罩光油	0.05-0.5%	可以在任何生产阶段添加，包括后添加
室温固化塑料	0.1-0.5%	可以在任何生产阶段添加，包括后添加

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。