产品技术说明书

发布日期：2025 年 12 月, 编号：REZUX-DF-20251210-01

Enfinol® DF35

版本号：4

性能概述

- Enfinol® DF35 是一款基于新型分子结构的聚合物类型消泡剂，与传统消泡剂（矿物油或硅油）不同，在分子水平上实现消泡作用

产品特点

- 分子级水平消泡原理
- 具有一定程度的润湿性
- 很少的添加量即可达到非常好的消泡效果
- 在低 VOC 涂层中效果显著
- 对微泡沫有效

物理性质

产品性能

外观（25℃）	灰白色不透明液体
活性物含量（%）	100
水分含量（%）	＜0.50

应用

- 涂料
- 油漆

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

使用方法

- 推荐用量（基于总配方）

  平光漆的研磨部分：0.05%

  半光泽漆的研磨部分：0. 1%

- 添加剂性能可因体系和配方不同而各异，最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 低温储存时可能会凝结或分层，请加热至室温后充分搅拌均匀后使用
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息