产品技术说明书

发布日期：2026 年 08 月, 编号：REZUX-DF-20260831-01

Enfinol® DF88

版本号：2

性能概述

- Enfinol® DF88 是一款由特殊丙烯酸改性聚合物组成的消泡剂和防爆泡剂，主要针对溶剂型烘烤工业涂料的面涂而设计。在极性体系或高固含涂料中有很好的分散性，并保持长期的稳定性，可避免涂料生产线循环以及储存过程中出现助剂析出分层问题，广泛应用于溶剂型烤漆和双组份涂料体系。

产品特点

- 优异的消泡性和防爆泡性
- 改善流平性和鲜映性
- 优异的长效性
- 良好的重涂性

物理性质

产品典型数值

外观（25℃）	无色至浅黄色液体
固含（%）	31.0
密度（20℃，g/cm^3）	0.90
溶剂	二甲苯\石脑油=1:1

应用

- 工业烤漆
- 双组份涂料
- 高固含工业流水线涂料

使用方法

- 调漆阶段加入，建议添加量为 0.2~0.8%
- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg 、180kg /桶
- 保质期：自生产之日起 24 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息