产品技术说明书

发布日期：2026 年 06 月, 编号：REZUX-DSP-20260601-01

Enfinol® DSP2407

版本号：2

性能概述

- Enfinol® DSP2407 是一款高分子嵌段共聚物

产品特点

- 有效防止小粒径颜料的絮凝，改善颜料的色牢度
- 提高颜料的透明度，有效降低体系粘度，改善流动性，同时提高颜料的承载量

物理性质

产品规格

外观（25℃）	琥珀色液体
固含量（%）	33
pH（25℃，1%水溶液）	8.0
色度（25℃，Gardner）	≤10.0

应用

- 建筑涂料
- 木器漆
- 汽车涂料
- 防护涂料
- 皮革饰面

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

使用方法

- 推荐添加量（100%活性含量），最佳添加量需经过一系列试验确定：

物料类型	推荐用量
二氧化钛	10.0-12.0%
有机颜料	30.0-75.0%
无机颜料	20.0-30.0%
炭黑	130.0-150.0%
填料	1.0-3.0%

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。