



产品技术说明书

发布日期：2026 年 08 月，编号：REZUX-WAX-20260817-01

Enfinol® WAX3351

版本号：1

性能概述

- Enfinol® WAX3351 是聚乙烯蜡的非离子水包油型乳液，广泛应用于水性油墨、水性涂料、上光油等行业，具有提高耐磨、防粘等作用，不影响涂膜光泽

产品特点

- 优异的手感和滑爽性
- 提高耐磨、抗粘连性能
- 粒径细、分布窄
- 优异的耐指纹及耐 A4 纸干擦性能

物理性质

典型性能数据

外观	乳白色液体
固含量 (%)	40
熔点 (°C)	135
密度 (25°C, g/cm ³)	1.00
pH	8.0

应用

- 水性涂料
- 水性油墨
- 上光油



使用方法

- 可直接添加，推荐用量为配方的 2-5%
- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息