产品技术说明书

发布日期：2026 年 01 月, 编号：REZUX-DSP-20260107-01

Enfinol® DSP24

版本号：4

性能概述

- Enfinol® DSP24 是一种高性能的亲水改性丙烯酸共聚物，具有广泛的颜填料分散及稳定性，低泡、使用方便。该产品是一款通用型分散剂，在水性涂料配方中的相容性极佳，有着很好的分散能力。

产品特点

- 在水性配方中与各组分相容性好
- 低起泡性
- 出色的粘度稳定性和色彩兼容性
- 适用性广泛，低成本、高性能

物理性质

产品典型数值

外观（25℃）	琥珀色透明液体
固含量（%）	50
密度（g/ml）	1.20
pH	7.0
粘度（25℃，cps）	150

应用

- 广泛应用于水性油墨、建筑乳胶漆、水性工业涂料等领域

使用方法

- 推荐添加量：基于总配方的 0.5 - 1.0%添加，最佳添加量应通过一系列试验确定

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 储存于密封的原装容器中
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。