产品技术说明书

发布日期：2026 年 04 月，编号：REZUX-DSP-20260422-03

Enfinol® DSP951

版本号：5

性能概述

- Enfinol® DSP951 是一种主要针对木器涂料中无机颜料，特别是钛白粉，研磨分散的高分子型分散剂，对颜料具有优异的润湿分散和降粘效果，与合成脂肪酸等树脂体系具有很好的兼容性，对无机颜料调色的溶剂型体系具有突出的抗浮色、发花效果

产品特点

- 优异的润湿分散性
- 良好的降粘效果
- 与树脂体系良好的兼容性
- 明显的抗浮色发花效果

物理性质

产品规格

外观（25℃）	无色粘稠液体
固含量（105℃，2H，%）	＞45.0
色泽（Gardner）	＜8
酸值（mg KOH/g）	24.0-30.0

应用

- 木器涂料等体系无机颜料（钛白粉）的研磨分散
- 其它涂料体系无机颜料的分散

使用方法

- 推荐添加量（100%活性含量）：

无机颜料	0.5 - 3.0%
碳酸钙等填料	0.2 - 1.0%

- 先将本品溶于研磨基料的混合物中，再加入颜料进行研磨
- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 远离高温火源，使用后密封保存，存放在阴凉通风处
- 保质期：自生产之日起 36 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。