



产品技术说明书

发布日期：2025 年 07 月，编号：REZUX-WDF-20250716-01

Enfinol® WDF2502

版本号：1

性能概述

- Enfinol® WDF2502 是一款动态润湿剂，具有良好的控泡性，适合水性涂料和油墨，化学组成为烷氧基炔类双生表面活性剂

产品特点

- 无泡动态润湿，较好稳定性
- 对耐水性无负面作用
- 改善印刷适性，减少印刷缺陷

物理性质

典型性能

外观

黄色透明液体

活性物含量 (wt%)

100

应用

- 木器涂料
- 印刷油墨
- 一般工业漆
- 建筑涂料

使用方法

- 推荐 0.1-1.0% 基于总配方的助剂用量，最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg / 桶
- 使用原装容器密封储存在阴凉、干燥环境中，避免阳光直射
- 保质期：自生产之日起 12 个月



使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息