



产品技术说明书

发布日期：2025 年 10 月, 编号：REZUX-DF-20251030-05

Enfinol® DF1265

版本号：2

性能概述

- Enfinol® DF1265 是一种专为各类胶乳体系设计的消泡剂，具有优异的动态消泡、抑泡效能及持久的消泡能力，相容性极佳，既有硅类消泡剂的性能又保持非硅消泡剂的相容性。可适用于各类乳胶漆、水性油墨、黏合剂的生产过程及苯乙烯、丁二烯、丙烯酸、聚氯乙烯高分子聚合物，以及乙烯/醋酸乙烯和水溶性醇酸等胶乳体系。

产品特点

- 相容性佳
- 持久性好
- 优异的动态消泡、抑泡性能
- 适合多种树脂体系

物理性质

产品典型数值

外观（25℃）	白色液体
活性成分（%）	50
粘度（25℃，mPa.s）	1000~3000
溶解性	能溶于水，不建议使用有机溶剂进行稀释

应用

- 各类乳胶漆生产、制造
- 水性油墨、黏合剂制造
- 特别适合丙烯酸体系建筑和木器涂料



使用方法

- 推荐添加量：按照配方的 0.1 - 1.0% 添加，具体添加量以实验为准
- 使用前，用较小剪切力进行短时搅拌；按供货状态加入涂料中，推荐在调漆阶段添加
- 产品长期有效性取决于具体配方，应分别对个别配方进行测试

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 储存在 5~40℃、保持密闭的条件下
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息