



产品技术说明书

发布日期：2026 年 08 月, 编号：REZUX-AD-20260821-01

Enfinol® AD630

版本号：1

性能概述

- Enfinol® AD630 是一款非离子疏水改性聚氨酯增稠剂，设计用来提供低剪切粘度及突出的假塑性，具有优异的增稠效率，广泛应用于建筑涂料、水性工业涂料、色浆、纸张涂层等领域

产品特点

- 优异的低剪切增稠效率
- 优异的抗流挂性能
- 突出的施工性能
- 优异的涂料稳定性，抗微生物和酶侵袭
- 无溶剂，不含甲醛和 APEO

物理性质

产品典型数值

外观（25°C）	白色浑浊液体
固含量（%）	19.0
密度（g/cm ³ ）	1.04
粘度（25°C，cps）	<3500

应用

- 建筑涂料
- 水性工业涂料
- 水性色浆
- 纸张涂层



使用方法

- 最佳用量需经一系列实验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息