



产品技术说明书

发布日期：2025 年 11 月, 编号：REZUX-WDF-20251110-03

Enfinol® WDF10

版本号：1

性能概述

- Enfinol® WDF10 是一种有机双生表面活性剂，兼具动态润湿和分子消泡性能

产品特点

- 快速破泡及出色的控泡性
- 降低低 VOC 制剂的 MFFT
- 优异的动态润湿效果

物理性质

产品典型数值

外观（25℃） 有色透明液体

活性物含量（%） ≥99.0

溶解性	水	乙醇	TPGDA	丙酮	醋酸丁酯	溶剂油
	不溶	溶解	溶解	溶解	溶解	溶解

应用

- 建筑涂料
- 汽车原厂漆
- 木器涂料
- 印刷油墨



使用方法

- 建议添加量为总量的 0.1- 1.0%，最佳添加量需经过一系列试验确定
- 可以按供货或预稀释状态加入涂料中
- 可以在研磨和调漆阶段添加

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 将容器密封保存在干燥、阴凉、通风良好的地方。使用前彻底混合。产品通常冻融稳定，但可能因存储或冷冻而分离。如果由于在较冷的温度下储存而导致产品冻结或变稠，请在使用前将其加热至 40° C 并充分混合
- 保质期：自生产之日起 36 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。