产品技术说明书

发布日期：2025 年 12 月, 编号：REZUX-DF-20251222-01

Enfinol® DF18

版本号：4

性能概述

- Enfinol® DF18 是一款基于聚醚硅氧烷技术的高效乳液型消泡剂，具有破泡效果，化学组成为聚醚硅氧烷共聚物乳液，含气相二氧化硅

产品特点

- 适合色漆和清漆配方
- 在从低到高的粘配方中都有效

物理性质

产品典型数值

外观（25℃）：	乳白色液体
有效含量（%）：	20
粘度（25℃，mPa·s）：	180 - 400
pH 值：	＜9

应用

- 印刷油墨
- 一般工业漆
- 木器涂料

使用方法

- 不建议用有机溶剂稀释乳液
- 使用前，用较小剪切力进行短时搅拌
- 推荐在兑稀阶段添加
- 推荐添加量以总配方计为 0.1-1.0%，具体添加量以实验为准

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 防止冰冻
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。