



产品技术说明书

发布日期：2025 年 07 月，编号：REZUX-AD-20250709-03

Enfinol® AD8605

版本号：1

性能概述

- Enfinol® AD8605 是一种疏水改性碱溶胀乳液。与纤维素增稠剂相比，该产品具有更好的抗滚筒飞溅性和流平性，可改善水性涂料的沉降问题，且易于在研磨和调漆过程添加。

产品特点

- 出色的抗流挂性
- 极佳的抗滚筒飞溅性能
- 易于添加
- 具有较好的抗微生物侵蚀和防霉性
- 增稠效率较高

物理性质

产品典型数值

化学类型	疏水改性碱溶胀乳液
外观	白色至乳白色不透明液体
固含量 (%)	30
pH	2.7
粘度 (25°C, cps)	<350
湿密度 (g/ml)	1.05

应用

- 该产品可广泛应用于水性涂料领域

使用方法

- 推荐添加量：0.1 - 0.5%，最佳添加量需经过一系列试验确定
- 在调漆阶段充分搅拌时缓慢加入，也可用水按 1:1 或 2:1 的比例稀释后加入



包装与存储

- 20kg, 200kg & 1000kg/桶
- 在密封的原始容器内储存, 避免低温冷冻
- 保质期: 自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药, 不得用于人体注射, 不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供, 仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同, 客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。