



产品技术说明书

发布日期: 2026 年 02 月, 编号: REZUX-LEV-20260227-01

Enfinol® LEV4306

版本号: 1

性能概述

- Enfinol® LEV4306 是一款含有机硅的室温固化塑料体系和溶剂型涂料体系用表面助剂, 其化学组成为聚醚改性聚二甲基硅氧烷溶液

产品特点

- 可显著降低表面张力, 改善底材的润湿
- 用于颜料填充体系时, 可防止贝纳德漩涡的产生并改善流平性
- 降低木器和家具涂料对气流的敏感性并改善消光粉的定向
- 提高对灰尘和漆雾的接受性并增加表面滑爽性

物理性质

产品典型数值

外观 (25°C):	淡黄色液体
不挥发份 (%):	12.5
密度 (20°C, g/cm ³):	0.93
溶剂	二甲苯/乙二醇苯醚 (7/2)

应用

- 聚氨酯和环氧体系



使用方法

- 建议在生产的最后阶段加入该助剂以避免稳泡
- 推荐添加量：0.1-0.5%基于总配方，最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。