产品技术说明书

发布日期：2025 年 12 月，编号：REZUX-DSP-20251223-01

Enfinol® DSP28

版本号：4

性能概述

- Enfinol® DSP28 是高效的聚羧酸钠盐分散剂，作为一款通用型颜填料分散剂，可广泛应用于内外墙哑光、平光和半光涂料配方。

产品特点

- 低泡、低气味
- 分散性能优异
- 适用范围广
- 优异的热储稳定性
- 可高效分散无机颜料以获得涂膜的高遮盖性

物理性质

产品典型值

外观（25℃）	微黄透明粘稠液体
pH	7.0
活性成分（%）	45
粘度（25℃，mPa·s）	700

应用

- 广泛应用于哑光到平光的水性涂料中，如纯丙、苯丙、EVA 等乳胶漆。

使用方法

- 推荐添加量：0.3 - 1.0%，最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 防止冰冻
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**