产品技术说明书

发布日期：2026 年 06 月，编号：REZUX-DSP-20260623-03

Enfinol® DSP18

版本号：4

性能概述

- Enfinol® DSP18 是一款 100%活性的聚合物分散剂，具有高研磨效率，广泛应用于溶剂型油墨、涂料及色浆等领域

产品特点

- 具有 100%活性，高效润湿分散性
- 高光泽、高着色强度
- 广泛应用于高颜料载体体系
- 低粘度，研磨效率高
- 优异的颜料稳定性，防沉降、防絮凝
- 体系通用型强

物理性质

产品典型数值

外观	琥珀色液体
密度（20℃，g/cm^3）	1.02
色度（Gardner）	≤8

应用

- 溶剂型油墨
- 溶剂型工业与建筑涂料
- 溶剂型防护涂料、运输涂料

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

使用方法

- 通常建议添加量为：

  高色素炭黑：5%–15%
  有机彩色颜料：5%–12%
  无机填料/钛白：0.5%–5%

- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 在阴凉、干燥、通风良好的区域内储存
- 保质期：自生产之日起 36 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。