产品技术说明书

发布日期：2026 年 01 月，编号：REZUX-DSP-20260108-01

Enfinol® DSP3

版本号：4

性能概述

- Enfinol® DSP3 是一种高分子量分散剂，主要成分是丙烯酸嵌段共聚物。广泛应用在无树脂颜料浓缩浆和水性涂料中颜料的分散，对无机和有机颜料均有效。

产品特点

- 不含 VOC，适用范围广
- 优异的相容性
- 突出的颜料着色效果
- 提供高效的颜料稳定性

物理性质

产品规格

外观（25℃）	淡黄色透明至微混液体
活性成分（%）	50
胺值（mg KOH/g）	20
色度	5
溶剂	水

应用

- 广泛应用于油墨的润湿和分散
- 特别适用于无树脂颜料浓缩浆，尤其适合在水性体系中有机颜料的分散

使用方法

- 最佳添加量需经过一系列试验确定

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 将容器密封保存在干燥、阴凉、通风良好的地方，产品通常冻融稳定，如果在较冷的温度下相分离或冻结，请将容器加热至 40℃并在使用前充分混合
- 保质期：自生产之日起 36 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。