产品技术说明书

发布日期：2026 年 07 月, 编号：REZUX-DSP-20260709-01

Enfinol® DSP9

版本号：4

性能概述

- Enfinol® DSP9 为高分子分散剂，适用于溶剂型及 UV 油墨、涂料体系。本品对炭黑与有机颜料均具备优异的易研磨性能与颜料稳定分散效果，在凹印包装油墨、UV 胶印油墨体系中表现尤为突出，可显著提升着色力，并实现高效降粘。

产品特点

- 优异的分散效率
- 有效降低体系粘度
- 极致色彩表现，兼具高着色力与高光泽
- 抗浮色发花
- 优异的长效稳定性

物理性质

产品性能	
外观	浅黄色至棕黄色固体粉末
活性物含量（%）	100
密度（20℃，g/cm^3）	1.13

应用

- 印刷油墨
- 工业涂料
- 颜料浓缩浆

使用方法

- 使用前请先使用溶剂浸泡溶解，之后再加入颜料
- 最佳用量需经一系列实验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 24 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。