



产品技术说明书

发布日期: 2025 年 10 月, 编号: REZUX-WET-20251030-01

Enfinol® WET1527

版本号: 2

性能概述

- Enfinol® WET1527 是一款基材润湿剂, 在水性、溶剂型和辐射固化涂料中具有极佳的防缩孔性、促进流动作用, 其广泛应用于木器漆、工业涂料、建筑涂料领域。

产品特点

- 低泡, 润湿性能优异
- 活性高, 应用范围广
- 可有效防止和消除缩孔
- 优良的耐水解性, 在配方中长效性好

物理性质

产品性能

外观 淡黄色透明液体

活性物含量 (%) ≥ 97.0

pH (1%水溶液) 5.0-7.5

粘度 (25°C, mPa.s) ≤ 200

密度 (25°C, g/cm³) 1.02---1.06

溶解性	水	不溶	乙醇	可溶
	丙酮	可溶	溶剂油	可溶
	TPGDA	可溶	醋酸丁酯	可溶

应用

- 适用于水性、溶剂型和辐射固化涂料

使用方法

- 建议添加量为总量的 0.1% - 1.0%, 最佳添加量需经过一系列试验确定



包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。