



产品技术说明书

发布日期：2025 年 12 月, 编号：REZUX-WDF-20251205-01

Enfinol® WDF7

版本号：1

性能概述

- Enfinol® WDF7 是一种极佳的基材润湿剂，具有良好的控泡性，在水性体系中溶解性好，适合水性涂料和油墨，化学描述为乙氧基乙炔基表面活性剂

产品特点

- 低泡，可降低动表面张力
- 对低能和/或污染基底具有良好的润湿效果

物理性质

产品典型数值

外观（25℃） 有色透明液体

活性物含量（%） 约 100

溶剂	水	乙醇	TPGDA	丙酮	醋酸丁酯	溶剂油
溶解性	不溶	可溶	可溶	可溶	可溶	可溶

应用

- 一般工业漆
- 木器涂料
- 印刷油墨
- 建筑涂料



使用方法

- 建议添加量为总配方的 0.1- 1.5%，最佳添加量需经过一系列试验确定
- 可以按供货或预稀释状态加入涂料中
- 可以在研磨和调漆阶段添加

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 36 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。