产品技术说明书

发布日期：2025 年 12 月, 编号：REZUX-DF-20251205-01

Enfinol® DF55

版本号：4

性能概述

- Enfinol® DF55 是一款用于水性油墨体系中的含有矿物油和聚醚改性有机硅消泡剂。该产品特别适用于丙烯酸体系，能起到快速消泡和持续抑泡的效果

产品特点

- 相容性好，消泡和抑泡性能优异
- 适用于粘稠或易起泡体系中添加使用

物理性质

产品性能	
外观（25℃）	白色乳液
固含量（130℃，1H，%）	53.0-57.0
pH 值	6.00-8.50
粘度（25℃，mPa.s）	500-2000

应用

- 水性油墨
- 高分子体系的消泡和抑泡
- 广泛用于水性丙烯酸体系或丙烯酸乳液、树脂生产的消泡

使用方法

- 在水性油墨中推荐添加 0.2-3.0%
- 添加剂性能可因体系和配方不同而各异，最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息