



产品技术说明书

发布日期: 2025 年 06 月, 编号: REZUX-SL-20250617-01

Enfinol® SL2171

版本号: 1

性能概述

- Enfinol® SL2171 是一种乙烯基甲基二甲氧基硅烷

产品特点

- 增加粘接力

物理性质

产品性能

外观

无色透明液体

活性物质 (wt%)

98

折光率 (n_D^{25})

1.390-1.400

应用

- 用于硅烷交联聚乙烯(PE-XB)管材和电缆的生产
- 在硅烷交联胶粘剂和密封剂的生产过程中用作净水剂
- 用于制备表面涂料用硅烷改性粘合剂的共聚单体

使用方法

- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 使用原装容器密封储存在阴凉、干燥环境中, 避免阳光直射
- 保质期: 自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药, 不得用于人体注射, 不可食用

有限保证信息-请仔细阅读



- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息