产品技术说明书

发布日期：2025 年 10 月, 编号：REZUX-DF-20251030-01

Enfinol® DF61

版本号：3

性能概述

- Enfinol® DF61 是一款以矿物油为基础、广泛使用于乳胶漆和粘合剂系统的液体消泡剂。

产品特点

- 消泡效率高
- 稳定性高，有良好的耐酸碱性
- 添加量少，小添加量即可达到理想的泡沫控制效果

物理性质

产品典型数值

外观（25℃）：	琥珀色液体
含水量（%）：	0.25
粘度（mPa·s）：	450
密度（g/cm^3）：	0.87

应用

- 该产品可广泛应用于涂料、乳液或粘合剂中

使用方法

- 该产品在存储期间可能会出现轻微的沉淀或分层，在充分摇匀后使用并不会影响消泡性能
- 推荐添加量：

乳胶漆配方中	0.2-0.5%
粘合剂体系中	0.5-1.0%

- 该产品可直接使用或在水中乳化后使用。建议在研磨前加入一半，剩余部分在后期阶段添加，效果更佳

*具体添加量以实验为准

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

包装与存储

- 18kg/桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。