



产品技术说明书

发布日期: 2025 年 07 月, 编号: REZUX-DF-20250715-03

Enfinol® DF 1248

版本号: 1

性能概述

- Enfinol® DF 1248 是一款有机硅消泡乳液, 具有优异的剪切和稀释稳定性, 并在水性体系中保持长久的消泡性能

产品特点

- 低粘度
- 优异的剪切稳定性
- 优异的稀释稳定性
- 良好的持久性
- 易于使用
- 优异的消泡性

物理性质

典型性能

外观	乳白色液体
活性物含量 (wt%)	30
比重 (25℃)	1.0
pH 值 (25℃)	8.0
离子性能	非离子
稀释剂	水

应用

- 水溶性和分散性金属加工液
- 水基涂料和油墨

使用方法

- 配方中只需 0.1-1.0%重量百分比的乳液, 最佳添加量需经过一系列试验确定
- 易用水稀释, 水温应最好低于 35℃

包装与存储



- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 产品应在 40℃或更低温度下保存于未开封的原装容器中
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息