产品技术说明书

发布日期：2025 年 12 月, 编号：REZUX-AD-20251224-07

Enfinol® AD618

版本号：2

性能概述

- Enfinol® AD618 是一款不含溶剂的水性非离子缔合型流变改性剂（疏水改性聚氨酯）。该产品非常适用于低气味、低 VOC 的水性涂料，也广泛用于多种树脂体系的水性建筑和水性工业涂料。

产品特点

- 产品不含溶剂且与大多数树脂相容性好
- 可用于低气味、低 VOC 涂料
- 增稠效率高且赋予涂料施工时的抗飞溅性
- 提供涂料优异的流动和流平性能、遮盖力，有利于成膜性能和光泽展现性
- 产品本身具有一定的抵抗微生物性

物理性质

产品典型数值

外观（25℃）：	不透明、白色液体
固含量（%）：	21
密度（g/ml）	1.04
布氏粘度（25℃，cps）：	1350

应用

- 水性建筑涂料
- 水性工业涂料
- 水性油墨

使用方法

- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息