产品技术说明书

发布日期：2025 年 12 月, 编号：REZUX-DF-20251210-03

Enfinol® DF30

版本号：4

性能概述

- Enfinol® DF30 是一款基于聚醚硅氧烷技术的高效消泡剂浓缩液，化学描述为改性聚硅氧烷

产品特点

- 非常适合清漆和色漆配方
- 对大泡、微泡均有很好的效果
- 适合研磨阶段，可与调漆阶段相容性更好的消泡剂搭配使用

物理性质

产品典型数值

外观（25℃）：	透明到浑浊液体				
活性物含量（%）：	100				
溶剂：	无				
溶解性：	水	乙醇	醋酸丁酯	溶剂油	TPGDA
	不溶	部分溶解	部分溶解	可溶	可溶

应用

- 建筑/木器涂料
- 印刷油墨
- 一般工业漆

使用方法

- 该产品在使用前需搅拌，可以直接加入或预稀释后加入；需要用高剪切进行混合
- 推荐添加量：0.1-1.0%，具体添加量以实验为准

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 当储存在原始未开封包装时，产品保质期为自生产之日起 36 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**