



产品技术说明书

发布日期: 2026 年 01 月, 编号: REZUX-LEV-20260113-01

Enfinol® LEV2

版本号: 1

性能概述

- Enfinol® LEV2 是一款聚醚硅氧烷共聚物, 具有极佳的流动流平性和极强的滑爽性, 不影响重涂, 同时适用于溶剂型和水性涂料

产品特点

- 优异的流平性
- 良好的助滑效果
- 良好的重涂性

物理性质

产品性能

外观

透明液体

活性物含量 (%)

100

应用

- 汽车原厂漆
- 汽车修补漆
- 木器涂料
- 塑料涂料



使用方法

- 可以按供货形式或预稀释加入涂料中
- 以供货形式对总配方计: 0.05 - 0.7 %, 最佳用量需经一系列实验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 在低温下, 会发生可逆的浑浊
- 保质期: 自生产之日起 36 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药, 不得用于人体注射, 不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供, 仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同, 客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。