# 产品技术说明书

发布日期：2026 年 05 月, 编号：REZUX-DF-20260513-01

# Enfinol® DF158

**版本号：1**

## 性能概述

- Enfinol® DF158 是一款水性涂料、抹灰材料、以及压敏胶等体系使用的泡沫控制剂

## 产品特点

- 有多种消泡功能成分，消泡效果优异
- 在广泛的 pH 值和温度范围内均有效
- 低浓度使用即可达到显著效果，效率更高，成本更低
- 具有优异的长期储存稳定性

## 物理性质

产品规格

| | |
|---|---|
| 外观（25℃） | 白色至浅黄色液体 |
| 固含量（%） | 46-50 |
| 粘度（25℃，mPa.s） | 300-2000 |

| | |
|---|---|
| 溶剂 | 水 |
| 溶解性 | 以油滴形式分散于水中 |

## 应用

- 水性体系添加剂
- 水性涂料、抹灰材料以及压敏胶用泡沫控制剂
- 石膏贴剂及部分低光泽涂料

## 使用方法

- 可在生产过程中的任何阶段加入。多数情况下，其添加量应分配至研磨和调漆阶段。
- 典型添加量范围为总配方的 0.1% 至 0.5%，具体比例取决于泡沫问题的严重程度
- 最佳添加量需经过一系列试验确定

## 包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

## 使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

## 有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。