



产品技术说明书

发布日期：2026 年 05 月, 编号：REZUX-DF-20260522-01

Enfinol® DF917

版本号：1

性能概述

- Enfinol® DF917 是一款水性有机硅消泡剂，化学组成为含憎水颗粒的改性聚硅氧烷，广泛应用于水性涂料、油墨和胶黏剂体系

产品特点

- 用于高粘体系及难消泡体系的消泡
- 破泡速率快、消除微泡能力强
- 对温度敏感性低，对 pH 值适应性强
- 添加后需要进行研磨或高速分散

物理性质

产品规格

外观（25℃）

半透明浑浊液体

活性物含量（%）

100

应用

- 适用于各种水性工业漆、水性木器漆、水性油墨等
- 对高粘度及难消泡的体系特别有效，尤其适用于水性环氧体系



使用方法

- 推荐加入量为总量 0.1~1%，添加后必须经过高速分散或研磨
- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。