



产品技术说明书

发布日期：2026 年 03 月，编号：ELECORE-DSP-20260312-01

ELECORE™ DSP6634

版本号：1

性能概述

- ELECORE™ DSP6634 是一款水性体系用的固体分散剂，能够有效降低各种无机颜填料在水性体系中的粘度，提供良好的分散性和稳定性

产品特点

- 本品为弱碱性粉末，无毒，对环境无污染
- 能够显著提高各种无机颜填料在水性体系中的降粘效果

物理性质

外观	白色至淡黄色粉末
水分含量 (%)	≤6.00
pH (25 °C, 10%水溶液)	5.50~8.50
堆积密度 (g/L)	450~650

应用

- 涂料
- 油墨

使用方法

- 推荐 0.1-0.3%基于总配方的助剂用量，最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 使用原装容器密封储存在阴凉、干燥环境中，避免阳光直射
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用



有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品