产品技术说明书

发布日期：2026 年 07 月, 编号：REZUX-DF-20260714-01

Enfinol® DF459

版本号：1

性能概述

- Enfinol® DF459 是一款不含有机硅的聚合物消泡剂，化学组成为聚烯烃溶液，适用于溶剂型和无溶剂体系，特别适合于聚氨酯和环氧涂料

产品特点

- 优秀的消泡抑泡性
- 优秀的相容性
- 对光泽和透明度影响极小
- 优异的稳定性
- 优异的长效性
- 闪点高、风险低

物理性质

产品性能	
外观（25℃）	无色透明液体
不挥发物含量（%）	25
密度（25℃，g/cm^3）	0.84
溶剂	脱芳烃溶剂油
闪点（℃）	85

应用

- 推荐用于无溶剂和溶剂型涂料的消泡，特别适合于无溶剂的聚氨酯树脂和环氧地坪涂料
- 适合于聚氯乙烯增塑溶胶类卷材涂料的消泡

使用方法

- 为获得最佳的消泡效果，消泡剂应添加到研磨料中。若在之后加入，则须有足够高的剪切力以确保消泡剂良好的分散从而防止缩孔
- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 36 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息