产品技术说明书

发布日期：2025 年 09 月, 编号：REZUX-WET-20250905-01

Enfinol® WET N179

版本号：2

性能概述

- Enfinol® WET N179 是一种非离子型润湿分散剂，主要用于颜料润湿。用作阴离子聚合物的助分散剂时具有极佳的着色强度。用作基料的直接研磨时可提高颜色接受性

产品特点

- 提高色粉的载入量

物理性质

产品规格

外观（25℃）	淡黄色透明液体
活性物含量（%）	99

应用

- 水性油墨和水性涂料

使用方法

- 可在研磨前阶段加入
- 推荐添加量为 1.0 - 3.0%，最佳用量需经一系列试验确定

包装与存储

- 20kg， 200kg & 1000kg/桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。