



## 产品技术说明书

发布日期：2026 年 04 月, 编号：REZUX-WET-20260422-01

### Enfinol® WET4358

版本号：1

#### 性能概述

- Enfinol® WET4358 是基于聚丙烯酸酯的表面助剂，适用于溶剂型涂料体系和室温固化的塑料体系，改善流平，尤其适用于中等极性至极性体系

#### 产品特点

- 用作于各种溶剂型涂料的防缩孔和流平助剂
- 增加光泽并使涂层产生长波效应
- 不影响重涂性和层间附着力
- 不影响清漆的透明度，不会在色漆中造成雾影
- 良好的热稳定

#### 物理性质

##### 产品典型数值

|               |      |
|---------------|------|
| 密度（20℃，g/ml）： | 0.95 |
| 固含量（%）：       | 52   |
| 闪点（℃）：        | 47   |
| 溶剂：           | 烷基苯  |

#### 应用

- 溶剂型工业涂料
- 室温固化的塑料体系



## 使用方法

- 该助剂可在生产过程的任何阶段加入
- 推荐用量（基于总配方）0.1-0.5%，最佳用量应通过一系列实验确定

## 包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 36 个月

## 使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

## 有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 [www.rezux.com](http://www.rezux.com) 了解更多信息。