



产品技术说明书

发布日期：2026 年 01 月, 编号：REZUX-WDF-20260130-01

Enfinol® WDF16

版本号：2

性能概述

- Enfinol® WDF16 是一种多功能表面活性剂，在水性涂料和油墨中具有动态润湿与分子消泡性能，主要成分为四甲基癸炔二醇的双子表面活性剂

产品特点

- 突出的颜料和基材润湿性
- 具有极佳的控泡效果
- 降低水敏感性

物理性质

产品典型数值

外观（25℃） 浅黄色液体

活性物含量（%） ≥ 50.0

溶剂 丙二醇

应用

- 汽车原厂漆
- 一般工业漆
- 印刷油墨
- 建筑涂料



使用方法

- 建议添加量为涂料总量的 0.1- 1.0%，最佳添加量需经过一系列试验确定
- 可以按供货或预稀释状态加入涂料中
- 可以在研磨和调漆阶段添加

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。