



产品技术说明书

发布日期: 2025 年 06 月, 编号: REZUX-DSP-20250623-01

Enfinol® DSP6295

版本号: 1

性能概述

- Enfinol® DSP6295 是一款水性聚合物分散剂, 用于改善颜填料在水性体系中的分散性和稳定性

产品特点

- 适合制备无树脂色浆、工业涂料等
- 耐候性好、分散性佳
- 展色性好、润湿性好

物理性质

产品典型数值

外观:	黄色透明液体
活性物质 (wt%) :	40
密度 (20 °C, g/cm³) :	1.05

应用

- 涂料领域
- 印刷油墨
- 粘合剂/密封剂

使用方法

- 通常按照无机填料 10~12%进行添加, 如果是炭黑和有机颜料, 按照粉料 15~50%进行添加, 最佳用量应通过一系列实验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 使用原装容器密封储存在阴凉、干燥环境中, 避免阳光直射
- 保质期: 自生产之日起 12 个月



使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息