产品技术说明书

发布日期：2025 年 11 月, 编号：REZUX-SF-20251110-01

Enfinol® SF 175PG

版本号：1

性能概述

- Enfinol®SF A625 是一款含 Gemini 的离子型表面活性剂

产品特点

- 特别适合于水性体系
- 非常好的润湿性和渗透性
- 再涂性能良好
- 与不同的聚合物有很好的相容性

物理性质

产品规格

外观	透明液体
固含量（115℃，2H，%）	73.0~76.0
活性物含量（%）	＞70.0
色度（APHA）	≤100
pH（20℃，1%水溶液）	5.5~7.5

溶解性（互溶比 1:100）	水	异丙醇	乙二醇	二甲苯
	溶解	溶解	溶解	溶解

应用

- 水性乳液，丙烯酸类乳液较难润湿的基材：如塑料、金属表面、玻璃纸、铝和塑料薄膜
- 水性叠印墨中，可使胶印墨更容易叠印
- 水性色浆

使用方法

- 建议添加量为单体总量的 0.1 - 0.5%，最佳添加量需经过一系列试验确定
- 可以直接加入或以稀释物的形式加入

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。