



产品技术说明书

发布日期: 2025 年 11 月, 编号: REZUX-DSP-20251119-01

Enfinol® DSP6215

版本号: 1

性能概述

- Enfinol® DSP6215 是一款水性颜料制剂和涂料用聚合物分散剂, 化学组成为含颜料精制基团的聚合物

产品特点

- 低发泡性, 有效防止颜料的显著发泡和膨胀
- 分散效果优异, 可有效降低粘度, 增强显色力, 更有利于形成表面光滑、无粘性且无渗出的表面
- 无 APEO, 低 VOC

物理性质

产品典型数据

外观 (25°C):	淡黄色粘稠液体
活性物含量 (%):	约 100%
密度 (50°C, g/cm ³):	1.08
粘度 (50°C, mPa.s)	2000-2400
倾点 (°C)	约 6
pH 值 (1%水溶液):	4.5-5.0
溶解性	可溶

应用

用于水性颜料制剂中有机颜料及部分无机颜料的分散剂



使用方法

- 推荐按照有机颜料总体质量进行添加，最佳用量应通过一系列实验确定：

有机颜料	8-30%
炭黑	20-70%
无机颜料	5-8%

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息