



产品技术说明书

发布日期: 2026 年 01 月, 编号: REZUX-LEV-20260114-01

Enfinol® LEV8

版本号: 1

性能概述

- Enfinol® LEV8 是一款无反应性乙二醇共聚物表面活性剂, 可以提高漆膜的流平性、滑爽性、光泽度。在提高润湿性的同时, 不影响漆膜的重涂性。

产品特点

- 优异的相容性
- 不影响重涂
- 有效提高颜料的分散性
- 在油墨和涂料应用领域, 增加平滑性、光泽度、流平性和抗划伤性

物理性质

产品性能

外观	澄清至不透明液体
活性物含量 (%)	100
密度 (25°C, g/cm ³)	1.03
闪点 (闭杯 °C)	106
粘度 (25°C, cSt)	270

应用

- 油墨: 水性柔版印刷油墨
- 涂料: 溶剂型涂料, 水性工业涂料



使用方法

- 可以在研磨或调漆阶段加入
- 可用异丙醇稀释或分散于水中
- 最佳用量需经一系列实验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。