



产品技术说明书

发布日期：2026 年 01 月，编号：REZUX-WET-20260115-01

Enfinol® WET6

版本号：1

性能概述

- Enfinol® WET6 含羟基官能团的有机硅聚醚改性表面活性剂

产品特点

- 与多种树脂体系具有良好的相容性
- 改善流动性、流平性和光泽度

物理性质

产品典型数值

外观	琥珀色液体
密度（25℃，g/cm ³ ）	1.04
粘度（25℃，cs）	310
闪点（闭杯，℃）	67
乙二醇类型	环氧乙烯
OH 官能度	2

应用

- 用来提高油墨的流平性，润湿性：溶剂型柔版印刷油墨、水性凸版及印刷油墨
- 用来提高涂料的流平性，润湿性：溶剂型柔卷钢涂料、溶剂型罩光清漆
- 提高光泽度：溶剂型卷钢涂料



使用方法

- 建议添加量：0.2-2.0%(总配方量)，最佳添加量需经过一系列试验确定
- 该添加剂可以在研磨，调漆阶段加入或后添加

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息