产品技术说明书

发布日期：2026 年 01 月, 编号：REZUX-DSP-20260106-01

Enfinol® DSP8

版本号：5

性能概述

- Enfinol® DSP8 是一种低分子量的聚丙烯酸盐分散剂，可用于多种配方体系；作为一种通用型非常好的颜填料分散剂，可广泛用于纯丙、苯丙水性涂料体系中

产品特点

- 低泡、低气味
- 热储性能稳定
- 广泛应用于各种水性配方
- 优异的分散性
- 在很宽的 pH 值和温度范围内，具有出色的流变学可控性和稳定性
- 在粘土、高岭土、碳酸钙和其它颜填料中广泛使用的高效分散剂

物理性质

产品性能	
外观	微黄透明粘稠液体
活性物含量（%）	42
pH 值	7.0
粘度（25℃，mPa.s）	300
溶解性	易溶于水

应用

- 水性涂料
- 可广泛应用于纯丙、苯丙涂料体系
- 粘土、高岭土、碳酸钙和其它颜填料的分散
- 高固含、高颜填料体系

使用方法

- 易溶于水，可直接添加
- 根据有效成分，推荐该产品的使用比例在 0.05% 到 0.5% 范围内，最佳用量需经一系列实验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**