



产品技术说明书

发布日期：2026 年 05 月, 编号：REZUX-LEV-20260521-01

Enfinol® LEV141

版本号：2

性能概述

- Enfinol® LEV141 是一款聚醚硅氧烷共聚物表面控制助剂，具有良好的流平性、滑爽性，广泛应用于涂料、油墨和胶黏剂领域。

产品特点

- 优异的滑爽效果
- 优异的抗缩孔性能
- 优异的流平性
- 出色的抗粘连效果

物理性质

产品性能

外观	无色至浅黄色透明液体
固含量 (%)	95
密度 (25°C, g/cm ³)	1.3
粘度 (25°C, 2#, 30rpm, mPa.s)	600
表面张力 (25°C, 0.5%水溶液, mN/m)	38.4

应用

- 木器涂料
- 一般工业漆
- 建筑涂料
- 印刷油墨



使用方法

- 可以按供货或预稀释状态加入涂料中
- 亦可用适当的溶剂预稀释，以提高配方的宽容度
- 以供货形式对总配方计: 0.05 - 1.0 %，最佳用量需经一系列实验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 24 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。