产品技术说明书

发布日期：2026 年 01 月，编号：REZUX-DSP-20260105-01

Enfinol® DSP1680

版本号：3

性能概述

- Enfinol® DSP1680 是一款非离子型高效颜料分散剂，可作为水性无树脂颜料浓缩浆、打印油墨的高效分散剂，适用于炭黑及有机颜料的分散

产品特点

- 低起泡性
- 制备的色浆粘度低
- 高颜料浓度
- 优异的稳定性
- 不含 APEO

物理性质

产品技术规格	
外观（25℃）	淡黄色至黄色液体
固含量（%）	78.5~81.5
pH	6.0~8.0
溶解性（20℃）	易溶于乙二醇，丙二醇，二醇类溶剂等

应用

- 广泛应用于水性色浆、打印油墨的分散
- 适用于炭黑及其它难以分散的有机颜料

使用方法

- 可先用乙二醇或丙二醇等二醇类溶剂将该产品溶解后使用
- 推荐添加量为颜料固含的 10%--30%，最佳用量需经一系列实验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 24 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息