



产品技术说明书

发布日期：2025 年 07 月，编号：REZUX-AD-20250709-05

Enfinol® AD9660

版本号：1

性能概述

- Enfinol® AD9660 是一种含酸的交联丙烯酸乳液共聚物。该产品可有效提高低剪切粘度，建立乳胶漆的触变状态，与高分子量纤维素增稠剂相比，可减少滚筒飞溅。

产品特点

- 抗流挂性突出
- 可赋予乳胶漆优异的触变效果，有助于涂膜肌理的展现
- 良好的抗飞溅性
- 优异的抗霉性

物理性质

产品规格

外观	白色到灰白色的不透明液体
固含量 (%)	28
密度 (g/ml)	1.05
pH	2.6
粘度 (25°C, cps)	<6000

应用

- 可用于纹理涂料、弹性拉毛和艺术漆产品

使用方法

- 推荐添加量：按照配方的 0.1 - 1.0% 添加
- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg, 200kg & 1000kg/桶



- 使用原装容器密封保存
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。