



产品技术说明书

发布日期：2025 年 07 月, 编号：REZUX-WET-20250709-01

Enfinol® WET N5179

版本号：1

性能概述

- Enfinol® WET N5179 是一款烷基聚氧乙烯醚非离子型表面活性剂。该产品不含 APEO，可有效提高乳液的离子稳定性和有机色浆的展色性。

产品特点

- 不含 APEO
- 提高乳液的离子稳定性和有机色浆的展色性
- 具有良好的可操作性
- 在浓度较低的酸、碱或盐溶液中具有很好的化学稳定性

物理性质

产品规格

外观（25℃）	无色至黄色液体
色度（Gadner）	≤150
有效含量（%）	69~71
浊点（℃）（1%的 10% NaCl 溶液）	73~78
pH（1%水溶液）	5.5~7.0

应用

- 该产品可广泛应用于建筑涂料、水性木漆和路标漆等领域

使用方法

- 推荐添加量为 0.2 - 3.0%，最佳用量需经一系列试验确定
- 可在研磨、调漆或后阶段加入



包装与存储

- 20kg, 200kg & 1000kg/桶
- 在原装容器中密封储存。储存温度建议在 5~40℃。如果出现分层和凝固, 需要在 40~60℃加热下搅拌均匀后再使用。
- 保质期: 自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药, 不得用于人体注射, 不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供, 仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同, 客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。