# 产品技术说明书

发布日期：2025 年 10 月, 编号：REZUX-DF-20251023-03

# Enfinol® DF28

**版本号：4**

## 性能概述

- Enfinol® DF28 是一款专为各类胶乳体系设计的消泡剂，该产品具有优异的消泡、抑泡性能，且消泡能力持久、相容性极佳

## 产品特点

- 消泡效率高，抑泡性能佳
- 良好的相容性
- 广泛应用于各类乳胶漆、水性油墨及黏合剂领域

## 物理性质

| 产品性能 | |
|---|---|
| 外观（25℃）： | 乳白色液体 |
| 固含量（150℃，30min，%）： | 24.0-26.0 |
| pH： | 6.0-8.0 |
| 粘度（25℃，mPa.s）： | 1000-4000 |

## 应用

- 涂料行业
- 油墨行业
- 黏合剂行业

**瑞素士化学（上海）有限公司** **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
**电话： +86 21 6162 5785** **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

## 使用方法

- 该产品在低浓度时起效，具体用量取决于配方类型、溶剂、树脂体系，一般为配方总重量的 0.1-1.0%
- 推荐添加量：

| | |
|---|---|
| 涂料 | 0.1-1.0% |
| 油墨 | 0.1-0.5% |
| 黏合剂 | 0.2-1.0% |

- 该产品建议在研磨或配漆的后期阶段添加
- 添加剂性能可能因体系和配方不同而不同，最佳添加量需经过一系列试验确定

## 包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

## 使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

## 有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。