产品技术说明书

发布日期：2025 年 12 月, 编号：REZUX-DF-20251211-01

Enfinol® DF19

版本号：5

性能概述

- Enfinol® DF19 是一款基于聚醚硅氧烷技术的高效脱泡剂浓缩液，强效消除各种应用中的微泡

产品特点

- 对消微泡非常有效
- 适合无气或混气喷涂
- 推荐用于高粘度配方体系

物理性质

产品性能

外观（25℃）：	微浑浊液体
活性物含量（%）：	＞90.0
粘度（25℃，mPa.s）：	100-1000

溶解性：	水	乙醇	醋酸丁酯	溶剂油	TPGDA
	不溶	不溶	不溶	部分溶解	部分溶解

应用

- 木器涂料/防护涂料
- 印刷油墨
- 一般工业漆

使用方法

- 该产品在使用前需搅拌，可以直接加入或预稀释后加入；需要用高剪切进行混合
- 推荐添加量为 0.1 - 1.5%，具体添加量以实验为准

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 当常温下储存且未开封时的保质期为自生产之日起 24 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。