



产品技术说明书

发布日期：2025 年 12 月，编号：REZUX-AD-20251224-05

Enfinol® AD620

版本号：2

性能概述

- Enfinol® AD620 是一种低成本、高性能的疏水改性碱溶胀缔合型增稠剂，用于提高中剪切粘度。它有助于提供优异的抗滚筒飞溅性，且比传统增稠剂具有更好的漆膜丰满度和流平性，因此广泛适用于室内和室外平光建筑涂料。

产品特点

- 在大多数配方中流平性更佳
- 优异的遮盖力，涂装效果好
- 相比传统增稠剂，抗飞溅性能更好

物理性质

产品典型数值

外观	白色至微黄色不透明液体
固含量 (%)	30
pH	2.7
粘度 (25°C, cps)	<350
密度 (g/ml)	1.05

应用

- 该产品可广泛应用于水性涂料领域

使用方法

- 推荐添加量：0.1 - 1.0%，在调漆阶段加入
- 最佳添加量需经过一系列试验确定



包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。