产品技术说明书

发布日期：2026 年 01 月, 编号：REZUX-DSP-20260112-01

Enfinol® DSP6

版本号：1

性能概述

- Enfinol® DSP6 是一种乙氧基醇类非离子型润湿分散剂，具有优异的展色力和降粘性，尤其适用于炭黑和有机颜料的分散

产品特点

- 对于含树脂颜料配方降粘效果优异
- 也适用于无树脂颜料浓缩浆
- 用于基础漆的直接研磨时可改善颜色接受性

物理性质

产品性能	
外观	微浑液体
活性物含量（%）	50
粘度（25℃，mPa.s）	约 900
溶剂	水/正丙醇 9:1

应用

- 印刷油墨
- 建筑涂料
- 一般工业漆
- 颜料浓缩浆

使用方法

- 先添加再研磨
- 最佳用量需经一系列实验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。